ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Універсальне мастило SIKEZHAN 3 в 1 для догляду за PDR-інструментом, 60 мл

1. Призначення

SIKEZHAN 3 в 1 — універсальне мастило для очищення, змащування та антикорозійного захисту металевого PDR-інструменту, виготовленого з високовуглецевої сталі, зокрема із захисним покриттям, отриманим методом хімічного воронiння.

Мастило допомагає видаляти поверхневі забруднення, зменшує тертя між металевими деталями та утворює тонку захисну масляну плівку, яка обмежує контакт металу з вологою та сприяє запобіганню утворенню іржі й корозії.

2. Основні властивості

Очищення. Допомагає видаляти пил, залишки старого мастила та поверхневі забруднення з металевих частин інструменту.

Змащування. Утворює тонку масляну плівку, яка зменшує тертя та зношування металевих поверхонь у місцях контакту.

Антикорозійний захист. Створює захисний бар’єр, який зменшує вплив вологи на металеві поверхні та допомагає запобігати появі корозії.

Догляд за захисним покриттям. Може застосовуватися для догляду за інструментами з хімічним воронінням після попередньої перевірки сумісності мастила з конкретним покриттям.

3. Інструкція із застосування

Крок 1. Підготовка інструменту. Перед нанесенням мастила видаліть із поверхні інструменту пил, бруд та інші сторонні частинки за допомогою чистої сухої тканини. Переконайтеся, що поверхня інструменту суха.

Крок 2. Очищення. Нанесіть невелику кількість мастила на чисту м’яку тканину або безпосередньо на забруднену металеву поверхню. Обережно протріть поверхню, приділяючи особливу увагу ділянкам із залишками старого мастила та поверхневими забрудненнями. За потреби повторіть процедуру. Видаліть розм’якшені забруднення чистою тканиною. Не використовуйте абразивні матеріали або жорсткі металеві щітки, які можуть пошкодити захисне покриття інструменту.

Крок 3. Змащування. Нанесіть 1–2 краплі мастила на металеві поверхні, які потребують змащування. Рівномірно розподіліть мастило за допомогою чистої м’якої тканини. Уникайте надмірного нанесення, оскільки надлишок мастила може сприяти накопиченню пилу та забруднень.

Крок 4. Антикорозійний захист. Для захисту інструменту під час зберігання нанесіть кілька крапель мастила на чисту м’яку тканину. Рівномірно протріть металеві поверхні, утворюючи тонкий захисний шар. Видаліть надлишок мастила, залишивши на поверхні тонку масляну плівку. Особливу увагу приділяйте ділянкам, які контактують із руками та можуть зазнавати впливу вологи. Перед використанням PDR-інструменту видаліть надлишки мастила, особливо з робочих наконечників і поверхонь, які можуть контактувати з кузовом автомобіля.

4. Заходи безпеки

Використовуйте мастило в добре провітрюваному приміщенні. Уникайте потрапляння мастила в очі. Під час роботи використовуйте засоби захисту очей та обличчя. Уникайте тривалого контакту зі шкірою. Після використання ретельно вимийте руки.

У разі потрапляння в очі обережно промивайте їх водою протягом кількох хвилин. Якщо є контактні лінзи та їх легко зняти, зніміть їх і продовжуйте промивання. Негайно зверніться по медичну допомогу.

У разі проковтування не викликайте блювання. Негайно зверніться по медичну допомогу. Зберігайте в недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

5. Умови зберігання

Після використання щільно закривайте кришку флакона. Зберігайте флакон у вертикальному положенні, у прохолодному, сухому та добре провітрюваному місці. Тримайте подалі від джерел тепла та відкритого вогню.

6. Склад

Мінеральна олива — 85%; синтетична олива — 10%; протизношувальні присадки — 3%; антиоксиданти — 1%; інші компоненти — 1%.

7. Інформація про продукт

Торгова марка: SIKEZHAN.

Найменування: Універсальне мастило 3 в 1.

Призначення: Очищення, змащування та антикорозійний захист PDR-інструменту з високовуглецевої сталі.

Об’єм: 60 мл.

Внутрішній артикул: LUB-SKZ-60.

Виробник: Shenzhen Yiluoxi Trading Co., Ltd. Країна походження: Китай.

Дата виготовлення: 24.09.2026.

Термін придатності: до 23.09.2029.